

## 大中型药品高温低湿试验箱（旗舰版）

High Temperature And Low Humidity Test Chamber

### 使用范围：

- XI-HTLH-3T 双箱系列试验箱能够提供稳定可靠的温度湿度环境，专用于制药行业，满足大输液、皮肤科药物等特殊药类 40℃/20%RH 和 25℃/40%RH 的低湿试验测试，考察药物的有效期或者其他研发试验；配置三级权限和审计追踪的电子记录系统，符合 FDA 21CFR PART 11 法规要求，适合于 CGMP 认证的用户。

### 产品特点：

- 采用进口品牌优质部件，保证长期连续运行，性能稳定可靠。
- 专用触摸屏温湿度控制器，大小可选，数据等显示清晰直观、控制稳定、方便操作。
- 三级权限管理，审计追踪功能，保证数据的真实性、一致性、安全性。
- 进口品牌高精度温度、湿度传感器，灵敏度高、漂移小、无需维护。
- 独立限温报警系统，超过限定温度仪器将停止运行。
- 两套进口品牌全封闭耐热型压缩机，R134a 环保制冷、低噪音、寿命长。
- 电热蒸汽式加湿器，外部循环供水系统，可延缓长菌问题，避免二次交叉污染。
- 双层门设计，内门为玻璃门，便于观察内部样品摆放情况。
- 外门双开门设计，带门锁，防止无关人员开门影响试验。
- 标配嵌入式微型打印机，可实时打印温湿度曲线和数据。
- 标配 USB 接口，可导出控制器中电子记录数据，备份存储。
- 标配以太网接口，可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
- 标配手机短信监控报警器，一张手机卡可管理多台设备。
- 标配验证孔，提供符合要求的 3Q 文件资料，并提供专业的验证服务。
- 满足 FDA、ICH、JJF-2019 和国家药典相关试验要求。
- 制造执行标准（技术条件）：参照 GB/T 10586-2006。



### 主要配置：



### 技术参数：

型号	XI-800HTLH-3T	XI-1000HTLH-3T	XI-1500HTLH-3T	XI-2000HTLH-3T	XI-3000HTLH-3T
容积 (L)	800	1000	1500	2000	3000
温度范围	0~65℃				
温度波动度	≤±0.5℃				
温度偏差	≤±1℃				
湿度范围	15~95%R.H				
湿度偏差	≤±3%R.H				
加湿方式	电热蒸汽式加湿器（外加湿，更节能；避免二次污染更方便维护保养）				
工作环境温度	+5~40℃				
内胆材质	304 镜面不锈钢				
外壳材质	冷轧钢板喷塑				
安全装置	电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、水堵、缺水保护				
工作电源	AC220V±10% 50HZ				
安装功率 (W)	2200	2200	3000	3500	3900
载物板	4 层	4 层	5 层	5 层	6 层
内部尺寸 (mm)	500X1300X1230	540X1400X1330	700X1610X1330	900X1670X1330	1100X1780X1530
外形尺寸 (mm)	830X1460X1850	870X1560X1950	1030X1770X1950	1220X1830X1950	1420X1940X2150

注：尺寸标注为 D\*W\*H（深\*宽\*高），以上参数在标准条件下测得；可提供计量部门第三方测试报告（选配）