真 空 干 燥 箱 （标准版）

Electric Vacuum Drying Oven

使用范围：

- 真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化的物质设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能对其进行快速干燥。

产品特点：

- 微电脑 PID 控制器，控制温度精确可靠，数据稳定、操作方便、寿命长。
- 长方体工作室，使有效容积达到最大。能够向内部充入惰性气体。
- 与传统真空干燥箱相比，干燥时间减少 20%以上。
- 钢化双层玻璃门,观察工作室内样品一目了然。
- 单开门设计，箱门闭合松紧可调节，镶嵌整体成型的硅胶密封圈，确保箱体内保持高真空度。
- 工作室采用优质镜面不锈钢板材料制成，产品经久耐用，便于清洁。
- 可选配惰性气体进气阀，储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体的环境里进行,样品不会氧化。
- 制造执行标准（技术条件）:参照 GB/T 29251-2012

立 式

选配件：（增加选配件交货期增加 5 个工作日）

- 智能型液晶屏程序温度控制器。
- 惰性气体进气阀。
- 下箱体柜（VD-20\50）。
- 液态水过滤器或干燥罐。
- 冷阱
- 国产 2XZ 系列旋片式真空泵/耐腐蚀隔膜泵/防爆真空泵

技术参数：

型号	XI-VD-30A/B（台式）	XI-VD-50A/B（台式）	XI-VD-90A/B（立式）	XI-VD-210A/B（立式）	XI-VDHG-30A 化工专用（台式）	XI-VDBIO-30B XI-VDBIO-50B 生物专用（台式）
真空泵	2XZ 系列（需另配）	2XZ 系列（需另配）	2XZ 系列（标配）	2XZ 系列（标配）	耐腐蚀隔膜泵（标配）	2XZ 系列（标配）
容积（L）	30	50	90	210	30	30/50
温度范围	RT+10～150℃(A 型号）/RT+10～200℃（B 型号）				50～65℃	
温度波动度	≤±1.0℃					
温度偏差	≤±2℃					
达到真空度	≤133Pa					
真空表	机械真空表					
工作环境温度	+5～40℃					
内胆材质	201 镜面不锈钢（标配）、304 镜面不锈钢（定制）				316 镜面不锈钢	304 镜面不锈钢
外壳材质	冷轧钢板喷塑					
安全装置	独立工作室超温保护					
工作电源	AC220V±10% 50HZ					
安装功率（W）	700	1450	1650	2100	700	700/1450
载物板	1 层	2 层	2 层	3 层	1 层	1/2 层
内部尺寸（mm）	320X320X300	370X415X345	450X450X450	560X600X640	320X320X300	320X320X300 370X415X345
外形尺寸（mm）	610X510X490	560X730X550	610X560X1350	720X820X1750	610X510X490	610X510X490 560X730X550
备注	①载物板材质为铝制品，最高耐受温度 200℃,不耐腐蚀 ②国产 2XZ 系列旋片真空泵,不耐腐蚀，不耐高温。					

注：尺寸标注为 D*W*H（ 深*宽*高），以上参数在标准条件下测得；可提供计量部门第三方测试报告（选配）