

大 中 型 稳 定 性 试 验 箱（标准版）

Large and Medium-sized Stability Test Chamber (Standard Version)

使用范围：


- XI-VOL-1T 双开门系列试验箱以科学的方法创造一个对药品、食品、化妆品、材料等的失效评测所需的温湿度环境。
- 主要用于在长时间稳定的密闭环境中，模拟特定的温度、湿度条件，以监测和评估产品随着时间推移产生的理化变化，从而精准测算产品的保质期、有效期及储存耐受能力。

产品特点：

- 采用进口品牌优质部件，保证长期连续运行，性能稳定可靠。
- 专用触摸屏温湿度控制器，控制稳定、操作方便、寿命长。
- 三级权限管理，审计追踪功能，保证数据真实性、一致性、安全性。
- 进口品牌高精度温度、湿度传感器，漂移小、无需维护。
- 独立限温报警系统，超过限定温度仪器将停止运行。
- 两套进口品牌全封闭耐热型压缩机，R134a 环保制冷、低噪音、寿命长。
- 电热蒸汽式加湿器和外部循环供水系统，延缓长菌问题，避免二次交叉污染。
- 外门左右双开门设计，带钥匙锁，含观察窗，防止无关人员开门影响试验。
- 嵌入式微型打印机，可实时打印温湿度曲线和数据。（选配）
- USB 接口，可导出控制器中电子记录数据，备份存储。（选配）
- 以太网接口，可联网通过计算机监控单台或多台仪器。（选配）
- 手机短信监控报警器，一张手机卡可管理多台设备。（选配）
- 标配验证孔，提供符合要求的 3Q 文件资料，并提供专业的验证服务。
- 满足 FDA、ICH、JJF-2019 和国家药典相关试验要求。
- 制造执行标准（技术条件）：参照 GB/T 10586-2025。



主要配置：



技术参数：

型号	XI-800VOL-1T	XI-1000VOL-1T	XI-1500VOL-1T	XI-2000VOL-1T	XI-3000VOL-1T
容积（L）	800	1000	1500	2000	3000
温度范围	15~60℃				
温度波动度	≤±1.0℃				
温度偏差	≤±2℃				
相对湿度范围	40~90%R.H				
相对湿度偏差	≤±5%R.H				
加湿方式	电热蒸汽式加湿器（外加湿，更节能；避免二次污染更方便维护保养）				
工作环境温度	+5~40℃				
内胆材质	201 镜面不锈钢（标配）、304 镜面不锈钢（定制）				
外壳材质	冷轧钢板喷塑				
安全装置	电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、水堵、缺水保护				
工作电源	AC220V±10% 50HZ				
安装功率（W）	2000	2200	3000	3500	3900
载物板	4 层	4 层	4 层	4 层	5 层
内部尺寸（mm）	500X1300X1230	540X1400X1330	700X1610X1330	900X1670X1330	1100X1780X1530
外形尺寸（mm）	830X1460X1850	870X1560X1950	1030X1770X1950	1220X1830X1950	1420X1940X2150

注：尺寸标注为 D*W*H（深*宽*高），以上参数在标准条件下测得；可提供计量部门第三方测试报告（选配）